

البيانات الفنية	
اللسون	سائل بني
الكثافة (م ^{٢٠})	١,٠٩ ± ٠,٠٥ كجم / لتر
التعبئة	جران ٢٠,٥ كجم براميل ٢٢٠ كجم تتكات حسب الطلب
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

وصف المادة

إضافة سائلة للخرسانة تعمل كملدن على الكفاءة
وكعامل لتقليل نفاذية الخرسانة .
مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية
ASTM C 494-81 type A

الإستعمالات

يستعمل بلاستوكريت® - إن فى الخرسانات الخاصة
بالمشآت الحاجزة للمياه مثل :
■ حمامات السباحة .
■ السدود والخزانات والقنوات .
■ أعمال المجارى وأنفاق الصرف الصحى .
وحيث يتطلب الأمر إستعمال الخرسانة
القليلة النفاذية والعازلة .

المميزات

يتميز بلاستوكريت® - إن بالخواص التالية :
■ زيادة قابلية التشغيل دون زيادة
محتوى الماء فى الخرسانة .
■ يسمح بالدمك بسهولة أكثر بما ينتج عنه خرسانة
كثيفة قليلة المسامية .
■ زيادة قوة وعمر الخرسانة
(زيادة التحمل والمقاومة مع الزمن) .
■ تقليل الإنكماش .
■ خالى من الكلوريدات ولا يتلف حديد التسليح .

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

■ ٠,٥ % بالوزن من الأسمنت .
ويتوافق بلاستوكريت® - إن مع جميع أنواع
الأسمنت البورتلاندى بما فيه S.R.C الأسمنت
المقاوم للكبريتات .
الإستخدام :
■ يضاف مباشرة الى ماء الخلط قبل إضافتها للخلطة
الخرسانية الجافة .

تعليمات الأمان

البيئسة : لا تسكب المادة فى مجارى المياه
أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً
للقوانين المحلية .
النقل : لا خطورة فى نقله .
احتياطات
الأمن : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل
فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس
مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب
الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب
دون تأخير .
السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان
السائدة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني